

Protex

PADEL

FABRIPLAN 650 ADR

TIPOLOGIA	TESSUTO IN POLIESTERE 100% SPALMATO PVC.
PROPRIETÀ	TESSUTO DAL PESO MEDIO, ELEVATA RESISTENZA MECCANICA E VERSATILITÀ DI UTILIZZO. IGNIFUGO.
APPLICAZIONI	IDEALE PER CHIUSURE LATERALI E TETTI DI CAMION, PICCOLE STRUTTURE.

CODICE	8356	
HUB	INDUSTRIA & TRASPORTI	
COMPOSIZIONE	Poliestere HT 100% spalmato PVC	
FINISSAGGIO	Laccato acrilico lucido sui 2 lati	
FILATO	PES 1100 dTex - 1100 dTex	
COSTRUZIONE	7 fili/cm - 7 fili/cm	
PESO	650 g/m ²	ISO 2286-2
SPESSORE	0,49 mm	ISO 2286-3
ALTEZZA ROTOLO	250 cm	
LUNGHEZZA ROTOLO	60 m	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ORDITO)	250 DaN/5cm	ISO 1421-1
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (TRAMA)	220 DaN/5cm	ISO 1421-1
RESISTENZA ALLO STRAPPO (ORDITO)	22 DaN	DIN 53363
RESISTENZA ALLO STRAPPO (TRAMA)	22 DaN	DIN 53363
ADESIONE	9 DaN/5cm	ISO 2411
IGNIFUGAZIONE	Classe 2 (IT)	UNI 9177
SOLIDITÀ DEI COLORI AGLI UV	7/8	ISO 105 B02
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE	-30°C / +70°C	DIN EN 1876-2

La Nevera S.r.l.

Via Lisbona,22 50065 Pontassieve-Firenze info@protexpadel.it

Protex

PADEL

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di $\pm 5\%$. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei prodotti forniti. Essi sono altresì soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. E' responsabilità dell'acquirente controllare la validità dei presenti dati. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della loro applicazione, della loro trasformazione e confezione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei terzi, della loro messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza vigenti nel Paese di destinazione.

La Nevera S.r.l.

Via Lisbona,22 50065 Pontassieve-Firenze info@protexpadel.it